

## 其它组件

## GCMB

## 硅胶冷缩指套

## 性能特征

- 安装简易, 方便安全
- 快速收缩
- 高机械强度
- 防水性能高
- 径向压力大, 回弹性能好
- 适用多种电缆线径



## 主要技术指标

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 638	7MPa (最小)
断裂伸长率	ASTM D 638	600% (最小)
撕裂强度	ASTM D 638	20KN/m (最小)
密度	ASTM D 792	1.2g/cm <sup>3</sup>

## 产品规格

型号	大指内径 (毫米)		小指内径 (毫米)		恢复长度		恢复壁厚
	收缩前 (最小)	收缩后 (±2mm)	收缩前 (最小)	收缩后 (±1mm)	总长 (±5mm)	小指长度 (±2mm)	毫米 (±0.2mm)
3 芯指套							
GCMB3C-83/35-34/12	83	35	34	12	195	50	2.5
GCMB3C-95/45-39/16	95	45	39	16	195	50	2.5
GCMB3C-106/45-42/16	106	45	42	16	195	50	2.5
GCMB3C-120/60-52/21	120	60	52	21	200	50	2.5
GCMB3C-135/70-60/25	135	70	60	25	200	50	2.5
GCMB3C-145/70-65/25	145	70	65	25	200	50	2.5
GCMB3C-160/70-75/25	160	70	75	25	200	50	2.5
GCMB3C180/70-83/25	180	70	83	25	200	50	2.5
4 芯指套							
GCMB4C-58/18-18/6	58	18	18	6	130	30	2.5
GCMB4C-68/25-25/9	68	25	25	9	145	35	2.5
GCMB4C-83/31-32/11.5	83	31	32	11.5	150	35	2.5
GCMB4C-108/40-39/13	108	40	39	13	160	35	2.5
5 芯指套							
GCMB5C-65/18-18/6	65	18	18	6	130	30	2.5
GCMB5C-80/25-25/9	80	25	25	9	145	35	2.5
GCMB5C-97/31-39/11.5	97	31	39	11.5	150	35	2.5
GCMB5C-118/44-39/13	118	44	39	13	160	35	2.5

## 订购信息

颜色	标准	浅灰色
订购说明	说明产品名称, 尺寸 (例如: GCMB3C-83/35-34/12)	